

KURTYNY POWIETRZNE ZIMNE


DANE TECHNICZNE

- Kurtyny powietrzne służą do ochrony przed napływem zewnętrznego powietrza przez drzwi w obiektach jak: galerie handlowe i supermarkety, restauracje, bary, budynki użyteczności publicznej, urzędy, hotele, banki, szpitale, apteki.
- Kurtyny przystosowane wyłącznie do montażu poziomego. Można montować kilka kurtyń obok siebie. Kurtyny zaczerpują powietrze z wewnątrz pomieszczenia, powietrze nie jest dodatkowo podgrzewane obróbką termiczną stąd nazwa: „kurtyny zimne”
- Standardowe wyposażenie kurtyń:**
 - pilot zdalnego sterowania
 - możliwość podłączenia wyłącznika krańcowego*

SERIA L-35. Wysokość montażu 2,5-3,5m



PRĘDKOŚĆ
POWIETRZA
16^m/s



PARAMETRY	JEDN	MODEL				
		FM-3509L-Y-V6	FM-3510L-Y-V6	FM-3512L-Y-V6	FM-3515L-Y-V6	FM-3518L-Y-V6
WYMIARY	DŁUGOŚĆ	900	1000	1200	1500	1800
	SZEROKOŚĆ	230	235	230	230	230
	WYSOKOŚĆ	215	215	215	215	215
NAPIĘCIE	[V]	220-240				
CZĘSTOTLIWOŚĆ	[Hz]	50				
POBÓR PRĄDU	[W]	270-300	320-350	360-400	450-500	500-600
PRĘDKOŚĆ POWIETRZA	[m/s]	15	15	15	15	15
PRZEPŁYW POWIETRZA	[m ³ /h]	900-1100	100-1250	1200-150	1500-1900	1800-2280
GŁOŚNOŚĆ	[Db]	49-52	49-52	50-53	52-55	54-57
WAGA	[kg]	16	17	18	23	26

Warunki testowe: chłodzenie 27°C/35°C; grzanie 21°C/7°C DB
W wyniku ciągłych udoskonaleń urządzeń dane techniczne mogą być zmienione bez powiadomienia

SERIA L-40 Wysokość montażu 3,0-4,0m

PARAMETRY	JEDN	MODEL			
		FM-4010L-Y-V6	FM-4012L-Y-V6	FM-4015L-Y-V6	FM-4018L-Y-V6
WYMIARY	DŁUGOŚĆ	1000	1200	1500	1800
	SZEROKOŚĆ	230	235	230	230
	WYSOKOŚĆ	215	215	215	215
NAPIĘCIE	[V]	220-240			
CZĘSTOTLIWOŚĆ	[Hz]	50			
POBÓR PRĄDU	[W]	330-380	400-440	480-530	540-610
PRĘDKOŚĆ POWIETRZA	[m/s]	20	20	20	20
PRZEPŁYW POWIETRZA	[m ³ /h]	1100-1500	1500-1900	1900-2300	2200-2600
GŁOŚNOŚĆ	[Db]	54-57	55-58	58-61	61-64
WAGA	[kg]	17	18	23	27

Warunki testowe: chłodzenie 27°C/35°C; grzanie 21°C/7°C DB
W wyniku ciągłych udoskonaleń urządzeń dane techniczne mogą być zmienione bez powiadomienia

KURTyny CIEPŁE Z NAGRZEWNICĄ ELEKTRYCZNĄ

SERIA RM-12S. Wysokość montażu 2,0-2,8m

3 LATA
GWARANCJIPRĘDKOŚĆ
POWIETRZA
10m/s

1m	3,6
2m	1,7
3m	3m
4m	0,9
5m	-

prędkość powietrza w odległości

- Kurtyny powietrzne z nagrzewnicą służą do ochrony przed napływem zewnętrznego powietrza przez drzwi w obiektach jak: galerie handlowe, supermarkety, restauracje, bary, budynki użyteczności publicznej, urzędy, hotele, banki, szpitale, apteki.
- Kurtyny przystosowane wyłącznie do montażu poziomego. Można montować kilka kurtyn obok siebie. Kurtyna zaczerpuje powietrze z wnętrza pomieszczenia, powietrze jest podgrzewane przez grzałki elektryczne i wydychane z dużą prędkością. Kurtyny mogą być również stosowane bez podgrzewania powietrza przez grzałki elektryczne jako tzw. kurtyny „zimne”.
- Standardowe wyposażenie kurtyn:**
 - pilot zdalnego sterowania z możliwością ustawienia temperatury
 - termostat utrzymujący zadaną temperaturę,
 - możliwość podłączenia wyłącznika krańcowego*

PARAMETRY	JEDN	MODEL		
		RM-1209-(3)D06/Y-SA1	RM-1212-(3)D06/Y-SA	RM-1215-3D10/Y-SA1
WYMIARY	DŁUGOŚĆ	900	120	150
	SZEROKOŚĆ	235	235	235
	WYSOKOŚĆ	215	215	215
MOC NAGRZEWNICY	[kW]	6	8	10
NAPIĘCIE	[V]	230 lub 380	230 lub 380	380-415
CZĘSTOTLIWOŚĆ	[Hz]	50		
POBÓR PRĄDU PRZEZ WENT.	[W]	140	230	280
PRĘDKOŚĆ POWIETRZA	[m\ś]	7	7	7
PRZEPŁYW POWIETRZA	[m3/h]	600-800	850-1000	1100-1500
GŁOŚNOŚĆ	[Db]	55-57	56-58	58-59
WAGA	[kg]	14	16,5	20

Warunki testowe: chłodzenie 27°C/35°C; grzanie 21°C/7°C DB
W wyniku ciągłych udoskołań urządzeń dane techniczne mogą być zmienione bez powiadomienia

WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY

Wyłącznik krańcowy z trzpieniem Ø8,35mm i dodatkowym mocowaniem

Charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami elektrycznymi i solidną obudową izolacyjną. Przeznaczone do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i zabezpieczających.

Parametry elektryczne:
- 15A, 250 VAC

Wymiary korpusu:
- długość 49,2mm
- szerokość 17,45mm
- wysokość 24,2mm



KURTyny CIEPŁE Z NAGRZEWNICĄ WODNĄ

SERIA RM-15S. Wysokość montażu 2,0-3,0m



PRĘDKOŚĆ
POWIETRZA
10m/s

1m	5,8
2m	2,5
3m	3m
4m	1,6
5m	-

prędkość powietrza w odległości

3 LATA
GWARANCJI

- Kurtyny powietrzne z nagrzewnicą wodną służą do ochrony przed niechcianym napływem zewnętrznego powietrza przez drzwi w obiektach jak: galerie handlowe, supermarkety, restauracje, bary, hotele, banki, szpitale, apteki.
- Kurtyny powietrzne z nagrzewnicą wodną przystosowane są do czerpania i podgrzewania powietrza z wewnątrz pomieszczenia.
- Mogą być również stosowane bez podgrzewania powietrza jako tzw. kurtyny „zimne”.

	MODEL	RM-1509-SJ-A1	RM-1512-SJ-A1	RM-1515-SJ-A1
WYMIARY	DŁUGOŚĆ	900	1200	1500
	SZEROKOŚĆ	265	265	265
	WYSOKOŚĆ	350	350	350
MOC NAGRZEWNICY	[kW]	13-20	17-28	21-36
NAPIĘCIE	[V]	220-240	220-240	220-240
CZĘSTOTLIWOŚĆ	[Hz]	50		
POBÓR PRĄDU PRZEZ WENT.	[W]	230	300	330
PRĘDKOŚĆ POWIETRZA	[m/s]	10	10	10
PRZEPŁYW POWIETRZA	[m ³ /h]	1050-1450	1400-1930	1750-2420
GŁOŚNOŚĆ	[Db]	<55	<57	<59
WAGA	[kg]	28	35	42
TEMPERATURA POWIETRZA WLOTOWEGO	[°C]	15	15	15
TEMPERATURA WODY 100-65 [°C]	Prędkość przepływu wody [m/s]	0,49	0,65	0,82
	Przepływ wody [kg/h]	878	1170	3390
	Opór nagrzewnicy [Pa]	2036	2715	5300
	Temp. powietrza wylotowego [°C]	53	53	53
	Moc nagrzewnicy	20	28	36
TEMPERATURA WODY 90-60 [°C]	Prędkość przepływu wody [m/s]	0,39	0,52	0,65
	Przepływ wody [kg/h]	698	930	1160
	Opór nagrzewnicy [Pa]	1620	2160	2700
	Temp. powietrza wylotowego [°C]	49	49	49
	Moc nagrzewnicy	16	21	27
TEMPERATURA WODY 85-55 [°C]	Prędkość przepływu wody [m/s]	0,45	0,6	0,75
	Przepływ wody [kg/h]	805	1070	1330
	Opór nagrzewnicy [Pa]	1870	2500	3115
	Temp. powietrza wylotowego [°C]	47	47	47
	Moc nagrzewnicy	13	17	21

Warunki testowe: chłodzenie 27°C/35°C; grzanie 21°C/7°C DB
W wyniku ciągłych udoskonaleń urządzeń dane techniczne mogą być zmienione bez powiadomienia